



De rvs ringnagels CNA-S worden aanbevolen voor de constructieverbindingen van de verbinders van Simpson Strong-Tie. Al onze proeven zijn met dit type nagels uitgevoerd. Voor meer traceerbaarheid op de bouwplaatsen is in onze nagels het opschrift \neq gestanst, een ongeëvenaarde kwaliteitsgarantie.



[ETA-04/0013](#), [NL-DoP-e04/0013](#)

KENMERKEN



Materiaal

- Roestvrij staal 1.4404 (A4) overeenkomstig 10088.

Voordelen

- De kegeelpunt onder de nagelkop zorgt voor een nauwsluitende passing in het boorgat.
- Hoge uittreksterkte.



TOEPASSINGEN

Ondergrond


- **Drager** : massief hout, compositiehout, gelijkmd gelamineerd hout.
- **Gedragen bouwdeel** : massief hout, compositiehout, gelijkmd gelamineerd hout.

Toepassingsgebieden

- Bevestigingen van ophangbeugels,
- Hoekijzers,
- Bandijzer,
- Geperforeerde platen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen



| Referentie | Afmetingen bevestigingen [mm] | | | | | |
|------------------|-------------------------------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| | Diameter \varnothing | Totale lengte | d_h | A_h | h_t | l_g |
| CNA2,5X50S/150/B | 2.5 | 50 | 5.4 | 22.9 | 1.5 | 39 |
| CNA2,5X60S/150/B | 2.5 | 60 | 5.4 | 22.9 | 1.5 | 38 |

