



Schroeven met torxkop vereenvoudigen de plaatsing van hoekijzers en verbinders. De kegelvormige kop garandeert een nauwsluitende passing met de verbinder voor een betere krachtoverdracht. De torxkop houdt de schroef op zijn plaats tijdens de montage.



[ETA-04/0013](#), [NL-DoP-e04/0013](#)

KENMERKEN



Materiaal


- Elektrolytisch verzinkt staal.

Inschroeven

- Met torx 20-bit.

Voordelen

- Dankzij de houtspecifieke schroefdraad wordt het dragermateriaal snel en eenvoudig ingesneden.
- Geen houtsplijting.



TOEPASSINGEN

Ondergrond



- **Drager** : massief hout, compositiehout, gelijmd gelamineerd hout.
- **gedragen bouwdeel** : massief hout, compositiehout, gelijmd gelamineerd hout.

Toepassingsgebieden

- Bevestigingen van ophangbeugels.
- Hoekijzers.
- Bandijzer.

TECHNISCHE GEGEVENS

Product dimensions and capacities



Referentie	Afmetingen bevestigingen [mm]					Karakteristieke waarden - Hout C24 overeenkomstig ETE-04/0013 [kN]	
	d	l	d _h	d ₁	l _g	R _{lat,k}	R _{ax,k}
CSA5,0X25	4.85	25	8.3	3.15	19	1.49	1.38
CSA5,0X35	4.85	35	8.3	3.15	29	1.99	2.11
CSA5,0X40	4.85	40	8.3	3.15	34	2.25	2.47
CSA5,0X50	4.85	50	8.3	3.15	44	2.63	3.2
CSA5,0X80-DE	4.85	80	8.3	3.15	74	3.5	5.38

Capacities are given for 2mm steel plate thickness and C24 timber. To determine the capacities for other steel thickness and / or timber grades, please refer to ETA-04/0013.

