



Dit hoekijzer is ontworpen voor de bevestiging van kapspanten en kepers die blootstaan aan extreme windbelastingen, maar kan ook gebruikt worden voor talloze andere toepassingen waarbij twee houten elementen elkaar kruisen.



[ETA-07/0137](#)

KENMERKEN




Matièral

- Verzinkt staal.
- Dikte 1,2 mm.

Benefits

- Omkeerbare hoekijzers,
- Bruikbaar in veelvuldige configuraties,
- Beveeligt bestaande verbindingen.



TOEPASSINGEN

Suitable on



- **Type** : spantvoeten in houtskeletbouw, verbinder stijl/dwarsligger voor gevelbekleding enz.
- **Type gedragen bouwdeel** : massief hout, composiethout, vakwerkspanten, profielen enz.

When to Use

- Bevestiging van kapspanten,
- Gevelbekledingsregels en -stijlen,
- Verankerungen van kepers, consoles, raveelbalken...

TECHNISCHE GEGEVENS

Almetingen en karakteristieke waarden - Getorste N3.75x30



Referentie	Dimensions [mm]					Fasteners		Characteristic capacities - Timber C24 [kN]	
	A	B	C	E	E1	Horizontal member	Stud	F1	F2
H2.5A	40	152	40	55	55	5 N3.75x30	5 N3.75x30	2.4	0.6

De waarden in de tabel gelden voor twee hoekijzers H2.5A. Bij gebruik van één enkel hoekijzer moet de opwaartse drukbelasting gehalveerd worden.

Almetingen en karakteristieke waarden - Getorste N3.75x30

Referentie	Dimensions [mm]					Fasteners		Characteristic capacities - Timber C24 [kN]	
	A	B	C	E	E1	Horizontal member	Stud	F1	F2
H2.5A	40	152	40	55	55	5 CNA3.1x35	5 CNA3.1x35	2.7	0.6

De waarden in de tabel gelden voor twee hoekijzers H2.5A. Bij gebruik van één enkel hoekijzer moet de opwaartse drukbelasting gehalveerd worden.

PLAATSING

Fasteners


Nagelgaten Ø 4,0 mm.

Op hout :

- Getorste nagels N3,75 x 30 mm.
- Ringnagels CNA Ø 3,1 x 35 mm.

Installation

1. Houd het te bevestigen element dicht bij de ondergrond.
1. Vernagel het element. Dit kan ook worden vastgeschroefd met behulp van passende schroeven.
2. Wordt het hoekijzer ook daarop vastgenageld of geschroefd.



Fixation bois sur
bois avec H2.5A