



Deze kolomvoeten zijn verstelbaar in hoogte. Ze zijn eenvoudig en snel te monteren en kunnen in situ veresteld worden.


## KENMERKEN

### Materiaal

- Staal S235JR overeenkomstig NF EN 10025,
- **BC** = gebichromateerd overeenkomstig NF EN ISO 2081,
- Dikte : 5mm.

### Voordelen

- Suministrado con los accesorios de fijación,
- PPRC kan na de plaatsing veresteld worden,
- Geen enkele machinale bewerking nodig.



## TOEPASSINGEN

### Ondergrond

- **Drager** : massief hout, gelijmd gelamineerd hout, beton.
- **Gedragen bouwdeel** : massief hout, compositiehout, gelijmd gelamineerd hout.

### Toepassingsgebieden

- Luifelkolommen,
- Pergola,
- Veranda.

TECHNISCHE GEGEVENS

## PLAATSING

### Bevestigingen

Deze set bevat het :

- 1 kolomvoeten PPRC in bichromaatstaal,
- 4 doorsteekanker WA M10-78/5 in elektrolytisch verzinkt,
- 4 houtdraadbouten LAG 10 x 80 in wit verzinkt staal.

### Plaatsing

#### **Bovenaan:**

1. Plaats het bovenste plaatje van de kolomvoet onder de kolom,
1. Bevestig dit plaatje aan de kolom met behulp van houtdraadbouten LAG (voorboren noodzakelijk).

#### **Onderaan:**

1. Positioneer de kolom verticaal in de constructie,
1. Identificeer de positie van de verankeringen in de grond op de ondergrond,
2. Boor verticaal door de ondergrond met een diameter en diepte zoals aanbevolen voor de gekozen bevestigingen,
2. Bevestig het onderste plaatje aan de grond met behulp van geselecteerde verankeringspluggen.