



Deze kolomvoeten zijn verstelbaar in hoogte. Ze zijn eenvoudig en snel te monteren en kunnen in situ versteld worden.



[NL-DoP-e07-0285](#), [ETA-07/0285](#)

KENMERKEN



Materiaal

- Staal S235JR overeenkomstig NF EN 10025 + thermisch verzinkt overeenkomstig NF EN ISO 1461.

Voordelen

- Geen enkele machinale bewerking nodig.



TOEPASSINGEN

Ondergrond


- **Drager** : massief hout, gelijmd gelamineerd hout, beton,
- **Gedragen bouwdeel** : massief hout, compositiehout, gelijmd gelamineerd hout.

Toepassingsgebieden

- Luifelkolommen,
- Pergola,
- Veranda.

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetin en karakteristieke waarden



Referentie	Afmetingen [mm]						Afwerking [mm]	Boorgaten [mm]	Karakteristieke waarden [F1] [kN]
	A	B	C	D	F	Dikte		Bouten	
PB40605	80	40-100	80	140	100	80	GC	4 Ø 9 - 4 Ø 11	58.1

PLAATSING

Bevestigingen

Op houten kolom :

- Houtdraadbouten LAG 10 x 80.

Op beton :

- Mechanische verankering : doorsteekanker WA M10-78/5.
- Chemische verankering : hars AT-HP + draadstang LMAS M10-120/25.

Montage

LET OP : Max. kolomdoorsnede 200 x 200 mm.

MONTAGE :

De kolomvoeten worden altijd in dezelfde richting gemonteerd :

- Plaatje 130 x 130 op de vloer,
- Plaatje 100 x 100 bevestigd aan de kolom.