



Deze multifunctionele hoekijzers zijn speciaal ontworpen voor rondhoutverbindingen. Het gebogen flensprofiel garandeert een duurzame en esthetisch verzorgde verbinding.


#### KENMERKEN

##### Materiaal

- Staal DD11 overeenkomstig NF EN 10111. Thermisch verzinkte afwerking overeenkomstig NF EN ISO 1461.

##### Voordelen

- Door de thermische verzinking is deze verbinder geschikt voor buitengebruik.



#### TOEPASSINGEN

##### Ondergrond



- **Drager** : in de kern behandeld hout.
- **Gedragen bouwdeel** : massief hout, gelijmd gelamineerd hout, compositiehout

##### Toepassingsgebieden

- Afsluitingen.
- Buiteninrichtingen enz.

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen




Referentie	Afmetingen [mm]				Boorgaten [mm]	Hout-Ø [mm]
	A	B	C	Dikte		
RFC80/120	185	70	32	2	4 Ø11	80 - 120

## PLAATSING

### Bevestigingen

- Bouten of houtdraadbouten  $\varnothing$  10 mm.
- Model RFC is geschikt voor rondhout met diameter  $\varnothing$  80 tot  $\varnothing$  120.



Bevestiging van  
rondhout op een  
rond drager met  
RFC