



De mal TPSN is ontworpen voor het nodige freeswerk bij het plaatsen van de beugel met zwaluwstaartverbinding ETSN, en om de stukken te kunnen vasthouden tijdens het schroeven.

KENMERKEN

Materiaal

- Hoge dichtheid polyurethaan, zwarte kleur.

Informatie

- TPSN180 is bruikbaar voor de beugels ETSN100 ETSN130 & ETSN180,
- Afmetingen van de vlakke inkeping :

ETSN	Breedte van vlakke inkeping	Hoogte van vlakke inkeping	Diepte van vlakke inkeping
100	60	100	12
130	65	130	12
180	75	180	12

		Frees					
		ETSN	Malvlak	10	12	14	16
Ø kopieerring	ETSN100	Malvlak 2	24/25/26	27	28/29/30	30	
		Malvlak 1	28/29/30	-	-	-	
	ETSN130	Malvlak 2	20	22	24/25	25/26/27	
		Malvlak 1	24	25/26/27	27/28/29	30	
	ETSN180	Malvlak 1	14	15/16/17	17/18/19	20	

- Het malvlak is aangeduid in de gebruiksaanwijzing.

TOEPASSINGEN

Gebruik

- Plaatsen van de ETSN op een horizontale balk of kolom.

TECHNISCHE GEGEVENS

Suitability

Referentie	Jig			Suitable with
	Mål [mm]			
	A	B	Thickness.	
TPSN	410	220	15	ETSN100 ETSN130 ETSN180

