



Pergolavoeten AG527P worden aanbevolen om kleine bouwwerken uit te voeren, zoals tuinafsluitingen. Deze producten zijn eenvoudig demontebaar en dus perfect geschikt voor tijdelijke constructies. Model AG527P moeten vastgebout worden.

KENMERKEN




Matière

- Staal DD11 overeenkomstig NF EN 10111.
- Thermisch verzinkte afwerking overeenkomstig NF EN ISO 1461.

Avantages

- Plaatje met afgesneden hoeken voor meer veiligheid.



TOEPASSINGEN

Support



- **Drager** : massief hout, gelijmd gelamineerd hout, compositiehout enz.
- **Gedragen bouwdeel** : massief hout, gelijmd gelamineerd hout, compositiehout enz.

Domaines d'utilisation

- Bevestiging van afsluitingen.
- Lichte tuinconstructies.
- Tijdelijke bouwwerken.

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen



Referentie	Type de poteau	Dimensions [mm]					Perçages			
		A	B	C	D	F	Ep. corps	Ep.platine	Corps	Platine
AG527P	Carré	91	130	91	150	150	3	4	16 Ø8	4 Ø12

PLAATSING

Fixations

Kolom :


- Bouten.
- Houtdraadbouten Ø 10 mm.

Plaatje :

- Mechanische verankering : doorsteekanker WA M10-78/5 houtdraadbout LAG 10-80.
- Chemische verankering : hars AT-HP + draadstang LMAS M10-120/25

Mise en garde

Tuinproducten zijn niet geschikt voor draagstructuren waarop grote krachten uitgeoefend worden (windbelasting e.d.). De constructies moeten ook juist ontworpen en uitgevoerd worden om zijdelingse windbelastingen op te vangen (kapstijl e.d.).



Fixation de
clôtures sur
béton