



Pergolavoeten AG527PN worden aanbevolen om kleine bouwwerken uit te voeren, zoals tuinafsluitingen. Deze producten zijn eenvoudig demonteerbaar en dus perfect geschikt voor tijdelijke constructies. Model AG527PN moeten vastgebout worden.

## KENMERKEN



## Materiaal

- Staal DD11 overeenkomstig NF EN 10111,
- Thermisch verzinkte afwerking overeenkomstig NF EN ISO 1461,
- Dikte: 4 mm (frame en plaatje).

## Voordelen

- Plaatje met afgesneden hoeken voor meer veiligheid.



## TOEPASSINGEN

### Ondergrond



- **Drager** : massief hout, gelijmd gelamineerd hout, compositiehout enz.
- **Gedragen bouwdeel** : massief hout, gelijmd gelamineerd hout, compositiehout enz.

### Toepassingsgebieden

- Bevestiging van afsluitingen,
- Lichte tuinconstructies,
- Tijdelijke bouwwerken.

TECHNISCHE GEGEVENS

Dimensions



Referentie	Kolomtype	Afmetingen [mm]						Percages		
		A	B	C	D	F	Dikte frame	Dikte plaatje	Frame	Plaatje
AG527PN	Carré	91	130	91	150	150	3	4	16 Ø8	4 Ø12

## PLAATSING

### Bevestigingen

#### **Kolom :**


- Bouten.
- Houtdraadbouten Ø 6 mm.

#### **Plaatje :**

- Mechanische verankering : doorsteekanker WA M10-78/5 houtdraadbout LAG 10-80.
- Chemische verankering : hars AT-HP + draadstang LMAS M10-120/25

### Waarschuwing

Tuinproducten zijn niet geschikt voor draagstructuren waarop grote krachten uitgeoefend worden (windbelasting e.d.). De constructies moeten ook juist ontworpen en uitgevoerd worden om zijdelingse windbelastingen op te vangen (kapstijl e.d.).



Fixation de  
clôtures sur  
béton