



Ringnagels op band leveren tijdwinst op voor de gebruiker bij in serie geplaatste bevestigingen. Ze zijn geschikt voor alle in de handel verkrijgbare spijkermachines met een verbindingshoek van 34°.



[ETA-04/0013](#), [NL-DoP-e04/0013](#)

KENMERKEN



Materiaal

- Elektrolytisch verzinkt staal 12 µm (klasse 005 norm EN 10016)

Voordelen

- De kegelpunt onder de nagelkop zorgt voor een nauwsluitende passing in het boorgat.
- Hoge uittreksterkte



TOEPASSINGEN

Ondergrond



- Drager / gedragen bouwdeel: massief hout, composiethout, gelijmd gelamineerd hout.

Toepassingsgebieden

- Bevestigingen van ophangbeugels,
- Hoekijzers,
- Bandijzers, geperforeerde platen...

TECHNISCHE GEGEVENS

Product dimensions and capacities



Referentie	Afmetingen bevestigingen [mm]				Antaal per band	Antaal per doos	Karakteristieke waarden - Hout C24 overeenkomstig ETE-04/0013 [kN]	
	Diameter \varnothing	Totale lengte	d_h	h_t			$R_{lat,k}$	$R_{ax,k}$
CNA4,0x35PC34	4	35	8	1.5	22	1500	1.66	0.61
CNA4,0x40PC34	4	40	8	1.5	22	1500	1.83	0.74
CNA4,0x50PC34	4	50	8	1.5	22	1000	2.22	0.98
CNA4,0x60PC34	4	60	8	1.5	22	1000	2.36	1.23

Capacities are for 2mm thick steel plates and Grade C24 timber. Please refer to ETA-04/0013 for capacities of other thickness and timber grades

