



Verbindingshoekijzers dienen om kleine vakwerkdelen van binnen- en buitenbetimmering te verbinden.

KENMERKEN




Material

- Verzinkt staal S250GD + Z275 overeenkomstig NF EN 10346.

Benefits

- Uitgebreid assortiment voor een brede waaier aan gebruikstoepassingen
- Bruikbaar op hout en beton



TOEPASSINGEN

Header member



- **Drager** : massief hout, composiethout, gelijmd gelamineerd hout, vakwerkspanten, profielen enz.
- **Gedragen bouwdeel** : hout, beton, staal enz.

For Use With

- Binneninrichting,
- Meubels,
- Kleine vakwerkdelen enz.

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen en boorgaten



Referentie	Dimensions [mm]				Holes [mm]					
	A	B	A	Thick.	Flange B			Flange C		
					Ø5	Ø11	Oblong	Ø5	Ø11	Oblong
EA442/2	20	40	40	2	2	--	--	2	--	--
EA444/2	40	40	40	2	3	--	--	3	--	--
EA446/2	60	40	40	2	4	--	--	4	--	--
EA534/2	40	50	30	2	4	1	--	3	--	--
EA554/2	40	50	50	2	4	1	--	4	1	--
EA644/2	40	60	40	2	4	--	10x20	4	1	--
EA664/1,5	40	60	60	1.5	6	--	10x30	4	--	10x20
EA664/2	40	60	60	2	6	--	10x30	4	--	10x20
EA666/2	60	60	60	2	4	--	10x42	4	--	12x20
EA754/1,5	40	70	50	1.5	6	--	10x30	5	--	10x20
EA754/2	40	70	50	2	6	--	10x30	5	--	10x20
EA756/2	60	70	50	2	6	--	10x42	4	--	12x20
EA844/2	40	80	40	2	6	--	8x40	4	--	12x20
EA844/2,5	40	80	40	2.5	6	--	8x40	4	--	12x40
EA846/2,5	60	80	40	2.5	6	--	10x42	4	--	12x20
EA954/2,5	40	90	50	2.5	7	--	8x50	5	--	12x20
EA956/2,5	60	90	50	2.5	8	--	10x52	4	--	12x20
EA1064/2,5	40	100	60	2.5	7	--	8x50	5	--	12x20
EA1066/2,5	60	100	60	2.5	8	--	10x52	5	--	12x20

PLAATSING

Fixing

Op hout :

- Ringnagels CNA 4,0.
- Schroeven CSA 5,0.

Op beton :


- Inslagpluggen HIPC 6-40/10 of HIPC 8-60/20.

Op metaal :


- Bouten.
- Bouten met hoge sterkte.
- Klinknagels enz.

Installation

1. Houd het te bevestigen element dicht bij de ondergrond.
1. Vernagel het element. Dit kan ook worden vastgeschroefd met behulp van passende schroeven.
2. Indien de ondergrond uit hout bestaat, wordt het hoekijzer ook daarop vastgenageld of geschroefd.
2. Indien de ondergrond uit beton bestaat, moet het hoekijzer worden bevestigd volgens de aanbevelingen voor het plaatsen van de gekozen verankering.



Fixation bois/
bois



Fixation bois/
support rigide