



De hoekplaten EFIXR zijn geschikt voor alle verbindingen om binnen- en buitenramen aan te brengen. Het verstijvingsstuk van model EFIXR verhoogt de sterkte, met name voor grote modellen.

KENMERKEN





Materiaal

- Verzinkt staal S250GD + Z275 overeenkomstig NF EN 10346.
- Dikte: van 2 tot 3 mm naargelang van het model.

Voordelen

- Twee sleufgaten vereenvoudigen de afstelling,
- Uitgebreid assortiment voor een brede waaier aan gebruikstoepassingen,
- Bruikbaar op hout en beton.



TOEPASSINGEN

Ondergrond



- **Type drager** : hout, beton, metaal, pvc.
- **Type gedragen bouwdeel** : hout, beton, metaal, pvc.

Toepassingsgebieden

- Kozijnen,
- Opbergmeubels,
- Meubels, consoles,
- Kleine houtskeletten,
- Omlijstingen van deuren en ramen...

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen en boorgaten



Referentie	Afmetingen				Gaaten			
	A	B	C	Dikte	flens B		Flens C	
					Ø5	Sleufgaten	Ø5	Sleufgaten
EFIXR553	50	55	30	2	4	6,5x30	4	8,5x30
EFIXR753	70	55	30	2	5	6,5x50	4	8,5x30
EFIXR853A	80	55	30	2.5	6	6,5x55	4	8,5x30
EFIXR853B	80	50	30	3	8	6,5x45	4	8,5x30
EFIXR1053	100	55	30	2.5	6	6,5x65	4	8,5x30
EFIXR1253	120	55	30	3	6	6,5x65	4	8,5x30
EFIXR1453	140	55	30	3	6	6,5x65	4	8,5x30
EFIXR1653	160	55	30	3	6	6,5x65	4	8,5x30

PLAATSING

Bevestigingen

Nagelgaten Ø 5 mm en 8,5 en 6,5 mm brede sleufgaten.

Op hout :

- Ringnagels CNA Ø 4,0 mm.
- Bouten.
- Houtdraadbouten.
- Schroeven CSA Ø 5,0 mm.

Op beton :


- Inslagpluggen HIPC 8-60/20.

Op metaal :

- Bouten.
- Zelftappende schroeven.

Plaatsing

1. Houd het te bevestigen element dicht bij de ondergrond.
1. Vernagel het element. Dit kan ook worden vastgeschroefd met behulp van passende schroeven.
2. Indien de ondergrond uit hout bestaat, wordt het hoekijzer ook daarop vastgenageld of geschroefd.
2. Indien de ondergrond uit beton bestaat, moet het hoekijzer worden bevestigd volgens de aanbevelingen voor het plaatsen van de gekozen verankering.



Fixation bois/
bois