



De vierkante kolomvoeten op plaatje PPJBT worden aanbevolen om kleine bouwwerken uit te voeren zoals afsluitingen en lichte tuinconstructies. Zeer eenvoudig demonteerbaar, kunnen worden vastgebout op betonnen en stalen ondergrond of vastgeschroefd op hout.


KENMERKEN

Materiaal

- Staal DD11 overeenkomstig NF EN 10111,
- Thermisch verzinkte afwerking overeenkomstig NF EN ISO 1461,
- Dikte lichaam : 2 tot 3 mm naargelang van het model,
- Dikte plaatje : 2,5 tot 3 mm naargelang van het model.

Voordelen

- Geleverd met de bevestigingsaccessoires,
- Verstevigd plaatje met dikte van 2,5 mm maakt model PPJBT beter bestand tegen vervorming,
- Plaatje met afgesneden hoeken voor meer veiligheid,
- Compatibel met de gangbare, in de handel verkrijgbare kolomdoorsneden.



TOEPASSINGEN

Ondergrond

- **Drager** : massief hout, gelijmd gelamineerd hout, compositiehout enz.
- **Gedragen bouwdeel** : massief hout, gelijmd gelamineerd hout, compositiehout enz.

Toepassingsgebieden

- Tuinafsluitingen, panelen, roosterafsluitingen,
- Tuinhuisjes, bergingen voor brandhout in tuin, carports,
- Lichte constructies en tijdelijke bouwwerken in tuin.

TECHNISCHE GEGEVENS

PLAATSING**Bevestigingen**

Deze set bevat het :

- 1 kolomvoeten PPJBT70 of PPJBT90 in thermisch verzinkt staal,
- 4 doorsteekankers WA M10-78/5 in elektrolytisch verzinkt staal,
- 2 houtdraadbouten LAG 10-50 in wit verzinkt staal.

Waarschuwing

Tuinproducten zijn niet geschikt voor draagstructuren waarop grote krachten uitgeoefend worden (windbelasting e.d.). De constructies moeten ook juist ontworpen en uitgevoerd worden om zijdelingse windbelastingen op te vangen (kapstijl e.d.).