



De vierkante kolomvoeten op plaatje voor "klaar-om-te-bevestigen" roosterafsluitingen PPJNC worden aanbevolen voor kleine bouwwerken zoals afsluitingen en lichte tuinconstructies. Zeer eenvoudig te plaatsen, kunnen worden vastgebout op betonnen ondergrond of vastgeschroefd op hout.

KENMERKEN



Materiaal

- Staal DD11 overeenkomstig NF EN 10111,
- Afwerking met zwarte kataforese
- Dikte: 2,5 mm (frame en plaatje).



TOEPASSINGEN

Ondergrond

- **Dragers:** beton, staal, massief hout.

Toepassingsgebieden


- Bevestiging van afsluitingen.
- Lichte tuinconstructies.
- Tijdelijke bouwwerken.

Voordelen

- Esthetische zwarte afwerking
- Geleverd met de bevestigingsaccessoires,
- Verstevigd plaatje met dikte van 2,5mm voor betere vervormingsbestendigheid,
- Plaatje met afgesneden hoeken voor meer veiligheid,
- Kolomvoeten volledig open aan de zijkant voor plaatsing van de eerste plank van de afsluiting zo dicht mogelijk bij de grond.

TECHNISCHE GEGEVENS

Dimensions



Referentie	Type of post	Afmetingen [mm]								Holes	
		A	B	C	D	E	F	t ₁	t ₂	Top part	Plate
										Ø8	Ø12
PPJNC70	square	91	152.5	91	150	150	49	2.5	2.5	4	4
PPJNC90	square	71	152.5	71	150	150	41	2.5	2.5	4	4

PLAATSING

Bevestigingen

Kolom:

- Zwarte bevestigingsschroef Ø6 x 40 mm

Plaatje:

- Mechanische verankering: doorsteekanker WA M10-78/5
- Chemische verankering: hars AT-HP + draadstang LMAS M10-120/25.
- Bevestiging op hout: houtdraadbout LAG 10080

Waarschuwing

Tuinproducten zijn niet geschikt voor draagstructuren waarop grote krachten worden uitgeoefend (windbelasting...). De constructies moeten op correcte wijze worden ontworpen en uitgevoerd om de zijdelingse windbelastingen op te vangen (kapstijl...).