



De sluitringen LM worden gebruikt als aanvulling op de draadstangen THR en de moeren EH.

KENMERKEN



Materiaal

- Elektrolytisch verzinkt staal.

Voordelen

- Ruim assortiment: beschikbare diameters van M6 tot M24,
- Past op alle draadstangen en moeren van elektrolytisch verzinkt staal op de markt.

TOEPASSINGEN

Ondergrond


- Ongescheurd beton,
- Harde natuursteen.

Toepassingsgebieden

- Racks, gereedschapsmachines, valse plafonds,
- Poorten, rolluiken, borstweringen,
- Ophangbeugels voor kapconstructies, kolomvoeten...

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen



Referentie	Afmetingen [mm]		
	D	B	Dikte
LM-M6/14/1,2	6.2	14	1.2
LM-M8/18/1,5	8.2	18	1.5
LM-M10/22/2,0	10.2	22	2
LM-M12/27/2,5	12.2	27	2.5
LM-M14/30/2,5	14.2	30	2.5
LM-M16/32/3,0	16.2	32	3
LM-M18/36/3,0	18.2	36	3
LM-M20/40/3,0	20.2	40	3
LM-M24/50/4,0	24.2	50	4

