



Rvs ringnagels PCRIX worden voornamelijk gebruikt om houten buitengevelbekleding te bevestigen.

KENMERKEN



Materiaal

- Rvs AISI 316.
- Symbool : X5CrNiMo17-12-2.
- Materiaalnummer : 1.4401.

Voordelen

- Ronde kop,
- Hoge uittreksterkte.



TOEPASSINGEN

Ondergrond

- **Drager** : massief hout, compositiehout, gelijmd gelamineerd hout.
- **gedragen bouwdeel** : massief hout, compositiehout, gelijmd gelamineerd hout.



Nagels Ø 2,5 worden voornamelijk gebruikt om houten buitengevelbekleding te bevestigen.

Toepassingsgebieden

- Alle types gevelbekledingsplanken

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen



Referentie	Mål [mm]					
	d	l	d _h	A _h	h _t	l _g
PCRIX2,5/35/400	2.5	35	5.4	22.9	1.5	32
PCRIX2,5/45/400	2.5	45	5.4	22.9	1.5	42
PCRIX2,5/50/400	2.5	50	5.4	22.9	1.5	39
PCRIX2,5/60/400	2.5	60	5.4	22.9	1.5	38
PCRIX2,5/50/2000	2.5	50	5.4	22.9	1.5	39
PCRIX2,5/60/2000	2.5	60	5.4	22.9	1.5	38

Karakteristieke waarden voor houtsterkteklasse C24. Voor de andere houtsterkteklassen de waarden vermenigvuldigen met de in de onderstaande tabel vermelde omrekenfactor. Waarden overeenkomstig ETA-04/0013 voor plaatdikte 1,5 # t # 4 mm.

