



De vierkante kolomvoeten voor indrijven PPJNET worden aanbevolen voor het uitvoeren van kleine bouwwerken zoals tuinafsluitingen. Zeer eenvoudig demonteerbaar en dus bijzonder geschikt voor tijdelijke constructies. Hun zwarte afwerking biedt een discrete en aangename aanblik.

### KENMERKEN





### Materiaal

- Frame: staal S235JR overeenkomstig NF EN 10025.
- Plaatje: staal S355MC overeenkomstig NF EN 10025.
- Afwerking met zwarte kataforese
- Dikte: 1,5 mm (frame en plaatje)

### Voordelen

- Plaatje met afgesneden hoeken voor meer veiligheid
- Meer esthetische zwarte afwerking



## TOEPASSINGEN

### Ondergrond

- Drager: losse of compacte grond
- Gedragen: massief hout, gelijmd gelamineerd hout, compositiehout...

### Toepassingsgebieden

- Tuinafsluitingen, panelen, roosterafsluitingen
- Tuinhuisjes, bergingen voor brandhout in tuin, carports
- Lichte constructies en tijdelijke bouwwerken in tuin

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen

Referentie	Kolomtype	Afmetingen [mm]						Boorgaten
		A	C	B	E	Dikte lichaam	Dikte plaatje	Lichaam
PPJNET70/620	Carré	72	72	117	500	1.5	1.5	4 Ø11
PPJNET90/620	Carré	92	92	117	500	1.5	1.5	4 Ø11

## PLAATSING

## Bevestigingen

- Bouten
- Houtdraadbouten LAG Ø 10 mm

## Waarschuwing

De constructies moeten op correcte wijze worden ontworpen en uitgevoerd om de zijdelingse windbelastingen op te vangen (kapstijl...). De verbindingsopties die in ons assortiment tuinproducten worden voorgesteld zijn niet geschikt voor constructieve toepassingen die aan grote belastingen onderhevig zijn.