



Pergolavoeten PPJRB worden aanbevolen om kleine bouwwerken uit te voeren, zoals tuinafsluitingen. Deze producten zijn eenvoudig demonteerbaar en dus perfect geschikt voor tijdelijke constructies. Model PPJRB moeten vastgebout worden.

KENMERKEN



Materiaal

- Staal DD11 overeenkomstig NF EN 10111.
- Thermisch verzinkte afwerking overeenkomstig NF EN ISO 1461.

Voordelen

- Plaatje met afgesneden hoeken voor meer veiligheid.

TOEPASSINGEN

Ondergrond


- Drager : massief hout, gelijmd gelamineerd hout, compositiehout enz.
- Gedragen bouwdeel : massief hout, gelijmd gelamineerd hout, compositiehout enz.

Toepassingsgebieden

- Bevestiging van afsluitingen.
- Lichte tuinconstructies.
- Tijdelijke bouwwerken.

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen



Referentie	Kolomtype	Afmetingen [mm]						Boorgaten	
		A	B	D	F	Dikte lichaam	Dikte plaatje	Lichaam	Plaatje
PPJRB80	Rond	81	150	150	150	2	2	4 Ø10,5	4 Ø12
PPJRB100		101	150	150	150	2	2	4 Ø10,5	4 Ø12
PPJRB120		121	150	150	150	2	2	4 Ø10,5	4 Ø12
PPJRB140		141	150	150	150	2	2	4 Ø10,5	4 Ø12

PLAATSING

Bevestigingen

Kolom :

- Bouten.
- Houtdraadbouten Ø 10 mm.

Plaatje :

- Mechanische verankering : doorsteekanker WA M10-78/5 houtdraadbout LAG 10-80.
- Chemische verankering : hars AT-HP + draadstang LMAS M10-120/25.

Waarschuwing

Tuinproducten zijn niet geschikt voor draagstructuren waarop grote krachten uitgeoefend worden (windbelasting e.d.). De constructies moeten ook juist ontworpen en uitgevoerd worden om zijdelingse windbelastingen op te vangen (kapstijl e.d.).