



Met de hoekijzers voor treden TAZ kunt u snel en eenvoudig trap treden uitvoeren.



[ETA-06/0106](#), [NL-DoP-e06/0106](#)

KENMERKEN




Materiaal


- Verzinkt staal G185 SS Grade 33.
- Dikte 2,5 mm.

Voordelen

- TA10Z bevestigt twee treden.



TA9Z



TA10Z

TOEPASSINGEN

Ondergrond



- **Drager** : hout,
- **Gedragen bouwdeel** : massief hout, compositiehout, plaatmaterialen.

Toepassingsgebieden

- Tredesteun,
- Reksteun, hoekijzer,
- Consoles,
- Klein schrijnwerk.

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen en karakteristieke waarden



Referentie	Afmetingen				Bevestigingen			Karakteristieke waarden [kN]
	A	B	C	Dikte	Aantal		Type	
					Trede	Langsligger		
TA9Z-R	41	41	210	2.5	3	2	Ø6.0x45	6.3
TA10Z-R	41	41	260	2.5	4	3	Ø6.0x45	8.5


PLAATSING

Bevestigingen


- Houtschroef $\varnothing 6 \times 45$ mm (er moet een gat voorgeboord worden).

Montage

1. Houd het te bevestigen element dicht bij de ondergrond.
1. Vernagel het element. Dit kan ook worden vastgeschroefd met behulp van passende schroeven.
2. Wordt het hoekijzer ook daarop vastgenageld of geschroefd.



TA9Z



TA10Z