



Bandschroeven WSNTL met dubbele draad vereenvoudigen de plaatsing van houten vloeren op hout en houtskelet. Door de platverzonken kop met freesribbels wordt het hout niet beschadigd.



[NL-DoP-h10-0016](#)

KENMERKEN



Materiaal

- Afwerking geel verzinkt.

Voordelen

- Platverzonken kop met freesribbels voor een gemakkelijke indringing van de kop in de ondergrond.
- Spitse punt voor een goede indringing zelfs zonder voorboren.
- Deeldraadse schacht geschikt voor hout-op-houtbevestigingen.
- Belastingwaarden op hout (afschuifsterkte en uittreksterkte).
- CE-markering overeenkomstig EN 14592.
- Dubbele schroefdraad voor een 30% snellere indringing = TIJDWINST.



TOEPASSINGEN

Ondergrond

- Massief hout, compositiehout, gelijmd gelamineerd hout.
- Houtskelet.

Toepassingsgebieden

- Houten vloeren op houtskelet.

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen en karakteristieke waarden

Referentie	Kopbreedte [mm]	Diameter [mm]	Schroeflengte [mm]	Aant. schroeven/ band	Aant. schroeven/ doos	Compatibele gereedschappen	Max. nullasttoerental ontkoppelbare schroef-boormachine [tr/min]
WSNTL44E	8.4	4.6	44	30	2000	QDPRO51E / QDPRO64E / QD76KE / QDPRO76SKE	2500
WSNTL51E	8.4	4.6	51	30	2000	QDPRO51E / QDPRO64E / QD76KE / QDPRO76SKE	2500
WSNTL64E	8.4	4.6	64	30	1500	QDPRO64E / QD76KE / QDPRO76SKE	2500
WSNTL76E	8.4	4.6	76	30	1000	QD76KE / QDPRO76SKE	2500

